

Płaskowniki cięte z blachy gorącowalcowanej

- tolerancje na grubości według EN 9444-2 lub ASTM A484
- tolerancje na szerokości według EN 10058 lub ASTM A484
- długości: L=4000 mm, L=6000 mm; inne długości - na zamówienie

Płaskowniki gorącowalcowane:

- tolerancje według EN 10058,
- długości: L=4000-6000 mm,

Dostępne gatunki ze składu:

- 1.4301/1.4307 (304/304L)
- 1.4401/1.4404 (316/316L)

Uwaga! Nasza oferta p rodukcyjna:



cięcie na gilotynie



cięcie na laserze



spawanie

Waga płaskowników stalowych oraz ich dostępność jest oznaczona w poniższej tabeli:

Wymiary [mm x mm]	Waga płaskownika [kg/m]	1.4301 / 1.4307 (304/304L)		1.4401 / 1.4404 (316/316L)	
		cięte	g/w	cięte	g/w
10 x 4	0.314	□	□	□	□
15 x 5	0.471	□	□	□	□
15 x 5	0.589	■	□	□	□
20 x 3	0.480	■	□	□	□
20 x 4	0.628	■	□	□	□
20 x 5	0.785	■	□	□	□
20 x 6	0.942	■	□	□	□
20 x 8	1.260	■	□	□	□
20 x 10	1.570	□	□	□	□
20 x 12	1.880	-	□	-	□
20 x 15	2.360	-	□	-	□
25 x 3	0.600	■	□	□	□
25 x 4	0.785	■	□	□	□
25 x 5	0.981	■	□	□	□
25 x 6	1.180	■	□	□	□
25 x 8	1.570	■	□	□	□
25 x 10	1.960	■	□	□	□
30 x 3	0.720	■	□	□	□

- - płaskowniki dostępne ze składu
□ - płaskowniki dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)

Wymiary [mm x mm]	Waga płaskownika [kg/m]	1.4301 / 1.4307 (304/304L)		1.4401 / 1.4404 (316/316L)	
		cięte	g/w	cięte	g/w
30 x 4	0.942	■	□	□	□
30 x 5	1.180	■	□	□	□
30 x 6	1.410	■	□	□	□
30 x 8	1.880	■	□	□	□
30 x 10	2.360	■	□	□	□
30 x 12	2.830	□	□	□	□
30 x 15	3.530	-	■	-	□
30 x 20	4.710	-	■	-	□
35 x 3	0.840	□	□	□	□
35 x 4	1.100	■	□	□	□
35 x 5	1.370	■	□	□	□
35 x 6	1.650	■	□	□	□
35 x 8	2.200	■	□	□	□
35 x 10	2.750	■	□	□	□
35 x 12	3.300	■	□	□	□
40 x 3	0.960	■	□	□	□
40 x 4	1.260	■	□	□	□
40 x 5	1.570	■	□	□	□
40 x 6	1.880	■	□	□	□
40 x 8	2.510	■	□	□	□
40 x 10	3.140	■	□	□	□
40 x 12	3.770	□	□	□	□
40 x 15	4.710	-	■	-	□
40 x 20	6.280	-	■	-	□
40 x 25	7.850	-	■	-	□
40 x 30	9.420	-	■	-	□
45 x 5	1.770	■	□	□	□
45 x 6	2.120	■	□	□	□
45 x 10	3.530	■	□	□	□
50 x 3	1.200	■	□	□	□
50 x 4	1.570	■	□	□	□
50 x 5	1.960	■	□	□	□
50 x 6	2.360	■	□	□	□
50 x 8	3.140	■	□	□	□
50 x 10	3.930	■	□	□	□
50 x 12	4.710	■	□	□	□
50 x 15	5.890	-	■	□	□
50 x 20	7.850	-	■	-	□
50 x 25	9.810	-	■	-	□
50 x 30	11.780	-	■	-	■
50 x 40	15.700	-	■	-	□
55 x 5	2.160	■	□	□	□
55 x 6	2.590	■	□	□	□
60 x 3	1.440	■	□	□	□
60 x 4	1.880	■	□	□	□
60 x 5	2.360	■	□	□	□

- - płaskowniki dostępne ze składu
□ - płaskowniki dostępne w ciągu 2 tygodni
(przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)

Wymiary [mm x mm]	Waga płaskownika [kg/m]	1.4301 / 1.4307 (304/304L)		1.4401 / 1.4404 (316/316L)	
		cięte	g/w	cięte	g/w
60 x 6	2.830	■	□	□	□
60 x 8	3.770	■	□	□	□
60 x 10	4.710	■	□	□	□
60 x 12	5.650	■	□	□	□
60 x 15	7.070	-	■	□	□
60 x 20	9.420	-	■	-	□
60 x 25	11.780	-	■	-	□
60 x 30	14.130	-	■	-	□
60 x 40	18.840	-	■	-	□
70 x 5	2.750	■	□	□	□
70 x 6	3.300	■	□	□	□
70 x 8	4.400	■	□	□	□
70 x 10	5.500	■	□	□	□
70 x 12	6.590	■	□	□	□
70 x 15	8.240	-	□	□	□
75 x 5	2.940	■	□	□	□
75 x 6	3.530	■	□	□	□
80 x 5	3.140	■	□	□	□
80 x 6	3.770	■	□	□	□
80 x 8	5.020	■	□	□	□
80 x 10	6.280	■	□	□	□
80 x 12	7.540	■	□	□	□
80 x 15	9.420	-	■	□	□
80 x 20	12.560	-	■	-	■
80 x 30	18.840	-	■	-	□
90 x 5	3.530	■	□	□	□
90 x 10	7.070	■	□	□	□
90 x 12	8.840	■	□	□	□
90 x 15	10.600	-	■	□	□
100 x 5	3.930	■	□	□	□
100 x 6	4.710	■	□	□	□
100 x 8	6.280	■	□	□	□
100 x 10	7.850	■	□	□	□
100 x 12	9.420	■	□	□	□
100 x 15	11.780	-	■	□	□
100 x 20	15.700	■	■	□	□
120 x 6	5.650	■	□	□	□
120 x 8	7.540	■	□	□	□
120 x 10	9.420	■	□	□	□
120 x 12	11.300	■	□	□	□
150 x 10	11.780	■	□	□	□

■ - płaskowniki dostępne ze składu
□ - płaskowniki dostępne w ciągu 2 tygodni
(przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)