

Profile nierdzewne zamknięte - kwadratowe i prostokątne

Profile ze stali nierdzewnej dostępne ze składu w gatunkach:

- 1.4301 (304)
- 1.4509
- 1.4404 (316L)

Uwaga! Nasza oferta produkcyjna:



szlifowanie
i polerowanie profili



spawanie



laserowe
cięcie profili / 3D

Waga profili stalowych oraz ich **dostępność** jest oznaczona w poniższej tabeli:

Wymiary [mm x mm]	Grubość ścianki min. / max. [mm]		1.4301 (304)	1.4509 (441)	1.4404 (316L)
10 x 10	1		■	-	-
12 x 12	1.5		□	□	-
15 x 15	1	1.5	■	□	
20 x 10	1	1.5	■	□	□
20 x 15	1	1.5	■	□	-
20 x 20	1	2	■	■	■
25 x 15	1		□	□	-
25 x 25	1	2	■	■	■
30 x 10	1	1.5	■	□	-
30 x 15	1.2	2	■	□	-
30 x 20	1	2	■	□	-
30 x 30	1.2	3	■	■	■
35 x 35	1.2	3	■	■	□
40 x 10	1.5		■	□	-
40 x 20	1.2	2	■	□	■
40 x 30	1.5	2	■	□	-
40 x 40	1	3	■	■	■
50 x 20	1.5	2	■	□	-
50 x 25	1.5	2	■	□	-
50 x 30	1.5	3	■	□	■
50 x 40	1.5	3	■	□	-
50 x 50	1.5	4	■	□	■
60 x 20	1.5	2	■	□	-
60 x 30	1.5	2	■	□	-
60 x 40	1.5	4	■	□	■
60 x 60	1.5	4	■	□	■
70 x 70	3	4	■	□	-
80 x 20	2		■	□	-
80 x 30	2		■	□	-
80 x 40	1.5	4	■	□	■
80 x 60	2	4	■	□	□
80 x 80	2	5	■	□	■

- - profile dostępne ze składu
□ - profile dostępne w ciągu 2 tygodni
(przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)

Wymiary [mm x mm]	Grubość ścianki min. / max. [mm]		1.4301 (304)	1.4509 (441)	1.4404 (316L)
100 x 20	2		■	-	-
100 x 30	2		□	-	-
100 x 40	2	3	■	-	-
100 x 50	2	4	■	-	□
100 x 60	2	4	■	-	-
100 x 100	2	4	■	-	□
120 x 40	2	3	■	-	-
120 x 60	2	4	■	-	□
120 x 80	2	4	■	-	-
120 x 120	2	4	■	-	□

- - profile dostępne ze składu
□ - profile dostępne w ciągu 2 tygodni
(przy zamówieniach obowiązują minima
hutnicze)